

Дисперсионный клей ПВА TERRACOL 56 В-К1

Описание: клей на основе поливинилацетата, содержит наполнитель. Обладает отличными адгезионными свойствами. Для холодного, теплого и горячего склеивания. Обладает высокой клейкостью и пленкообразующими свойствами.
Класс стойкости Д2 по DIN EN 204

Используется для создания кашированных материалов на основе МДФ, ДСП, ДВП и ХДФ.

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма для марки
1. Внешний вид клея	Жидкость белого цвета
2. Массовая доля сухого вещества, %	56+/-1
3. Показатель концентрации водородных ионов (рН)	6-8
4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-II + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20°С	9000 - 14000

Метод нанесения: валик, кисть, форсунка

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +25°С.

Перед применением необходимо перемешать!

Не замораживать!

Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°С

Данное описание основано на имеющихся исследованиях и предназначено для общего ознакомления с продукцией и условиях ее использования. Оно не должно рассматриваться как гарантия специфических свойств продукции или ее пригодности для конкретного применения.

Продукт соответствует ТУ 20.52.10-004-19132655-2018



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б