

Terracol SL 320B — является 50% эмульсией винилацетата и винилового эфира версатиковой кислоты VeoVa-10, которые формируют прозрачную глянцевую пленку с прекрасными физико-химическими показателями. Для улучшения пленкообразующих свойств содержит дибутилгликоляцетат.

Terracol SL 320B благодаря эффективной защитной функции VeoVa-10 обладает отличной стойкостью к основным неблагоприятным атмосферным воздействиям: УФ-лучи, перепад температур, воздействие дождя и высокая щелочность основных видов строительных поверхностей. Поэтому краски, шпатлевки, грунтовки и другие отделочные материалы изготовленные на основе TERRACOL SL-320 B выгодно отличаются более длительным сроком эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	49.5+/-1
pH **	4,5-6,0
Вязкость ***mPa.s	200-800
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	5-7
Водопоглощение 24 часа, 20(°C)	ок 9,5 %

*105°C, 15 мин

**При хранении возможен дрейф pH в сторону уменьшения показателя водородных ионов.

***Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20°C

Продукт соответствует ТУ 2294-013-51375167-2003

Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б